

電波障害絶縁スリングフック 点検表

年 月

現場名

御中

No.

t 仕様

担当者

チェック内容		点検方法	日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備考				
スリング	1 本体外観変形・損傷・	目視																																					
	2 織り目が分からない程、毛羽立ち	目視																																					
	3 目立った 切り傷・引っ掛け傷・擦り傷	目視																																					
	4 縫糸が切断していないか	目視																																					
	5 補強筒がフックに当たる部分にあるか	目視																																					
	6 補強筒の縫糸が切断していないか	目視																																					
	7 補強筒の目立った 切り傷・引っ掛け傷・擦り傷	目視																																					
	8 ラベル(革)がきちんと付いているか	目視																																					
	9																																						
	10																																						
接続金具	11 シヤックル変形・損傷・割ピンの欠損 12t以上の仕様のみ	目視																																					
	12 カップリング変形・損傷	目視・手触																																					
	13																																						
	14																																						
フック	15 フック本体 変形・損傷	目視																																					
	16 フック安全レバーの変形・損傷	目視・手触																																					
	17																																						
	18																																						
全体	18 最大吊荷重の確認(定格荷重以下)																																						
	19 全体に砂、セメント等の堆積がないか(清掃)	目視																																					
点検内容	異常なし: V 修理: Δ	点検者:																																					
	調整: A 交換: × 注油: L	確認者:																																					

！注意・危険

- 管理者・使用者はご使用前必ず取扱説明書を熟読の上正しくお使い下さい。
- 定格荷重を越える荷は、絶対に吊らないで下さい。
- 始業点検を必ず行って下さい。
- 投下したり、引きずったり・縛ったりしないで下さい。

- 保管は、砂地・砂利地・水溜まり等は避けてください。
- 使用期間は、屋外使用時使用開始から3年間です。

