

チェーンエコライザー点検表

チェーンエコライザー No. _____

年 月 日 得意先名 _____ No. _____

現場名 _____

チェック内容			点検方法	日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備考
チェーン エコライザ―	1	本体外観変形・損傷	目視																																	
	2	各ボルト・ナットの緩み	目視・手触																																	
	3	メインリンクの変形・損傷	目視																																	
	4	接続金具(カップリング)の変形・損傷	目視・手触																																	
	5	シャックルの変形・損傷	目視・手触																																	
	6	チェーンの変形・損傷・注油	目視																																	
	7	チェーンのねじれ(特に吊荷接続時、注意)	目視																																	
	8	スプロケットの変形・損傷	目視																																	
	9	スプロケットの作動具合	目視・手触																																	
	10																																			
全体	18	最大吊荷重の確認(定格荷重以下)																																		
	19	全体に砂、セメント等の堆積がないか(清掃)	目視																																	
点検内容	異常なし: V 修理: Δ 調整: A 交換: × 注油: L		点検者: _____																																	
			確認者 _____																																	

！注意・危険

- 管理者・使用者はご使用前必ず取扱説明書を熟読の上正しくお使い下さい。
- 定格荷重を越える荷は、絶対に吊らないで下さい。
- 始業点検を必ず行って下さい。
- チェーンエコライザーは一点吊り・荷に巻き付けての使用は、絶対にしないで下さい。
- チェーンのよじれを必ず確認してご使用下さい。
- チェーンエコライザー投下したり、引きずったりしないで下さい。
- 吊り荷のバランスを保つ位置にクランプをセットし、荷の安定を図るようにしてください。
- チェーンエコライザーに溶接機のアースを接続しないで下さい。
- チェーンエコライザーに溶接用電極を絶対に接触させないで下さい。

- 保管は、砂地・砂利地・水溜まり等は避けてください。
- 吊り荷玉掛け時、チェーンエコライザーのチェーンのよじれに注意してセットしてください。

 **アールアイ株式会社**

TEL: 048-280-5505
FAX: 048-280-5510

点検作業担当