

EZ転II 7000 始業点検表

年 月

現場名

No.

管理No.

担当者

チェック内容		点検方法	日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備考				
1	天 秤 本 体	外観変形・損傷(本体・扉・ボタンロック・チェーンハケット)	目視・手触																																				
2		各ボルト・ナット等の緩み	目視・手触																																				
3		吊りチェーン部の変形・損傷(リング・チェーン・スィベル・カップリンク)	目視・手触																																				
4		シャックル・アイボルトの変形・損傷	目視・手触																																				
5		回り止めゴムバンドフック部の変形・損傷	目視・手触																																				
6		ロードチェーンのよじれ(トンボ)変形・損傷	目視・手触																																				
7		チェーンストッパー・スイッチバネ緩み・変形	目視・手触																																				
8		フックの変形・損傷・作動具合(本体・安全レバー)	目視・手触																																				
9		フックブロック部損傷・作動具合	目視・手触																																				
10	電 源 部 及 び 無 線 機 器	本体の充電(電圧計22V以上・満了時約25V)	目視																																				
11		電源スイッチ・電圧計・充電コードの損傷	目視																																				
12		各ランプの作動・損傷	目視																																				
13		送信機の変形・損傷・作動具合 ①	目視・無線操作																																				
14		送信機の変形・損傷・作動具合 ②	目視・無線操作																																				
15		受光口の損傷・清掃・作動具合 ①	目視・無線操作																																				
16		受光口の損傷・清掃・作動具合 ②	目視・無線操作																																				
17		受光口の損傷・清掃・作動具合 ③	目視・無線操作																																				
18	送信機の充電	目視・無線操作																																					
19	天 秤	本体の変形・損傷	目視																																				
20		シャックルの変形・損傷	目視																																				
点検内容		異常なし: V 修理: Δ 調整: A 交換: × 注油: L	点検者 確認者																																				

！注意・危険

- 管理者・使用者はご使用前必ず取扱説明書を熟読の上正しくお使い下さい。
- 定格荷重を越える荷は、絶対に吊らないで下さい。
- 始業点検を必ず行って下さい。
- チェーンのよじれ(トンボ)を必ず確認してご使用下さい。
- 天秤本体に強い衝撃を与えないで下さい。故障の原因になります。
- 天秤本体・無線指令機の充電は必ず使用前に確認して下さい。
- 本体・チェーン部に溶接機のアースを接続しないで下さい。
- 本体・チェーン部に溶接用電極を絶対に接触させないで下さい。

- 無線送信機(リモコン)は、落下など強い衝撃を与えますと故障の原因となります。
- 無線送信機(リモコン)は、必ず付属の専用カバーに入れお使い下さい。
- 無線送信機(リモコン)は、水がかかる所(雨天など)での使用は、必ず防水対策をして下さい。
- 本体保管は、砂利、砂地、水たまりなどは避け、平らな所に置いて下さい。
- 使用していない時は、本体をブルーシート等で覆って下さい。

アールアイ株式会社
 TEL: 048-280-5505
 FAX: 048-280-5510