

(1) 作業開始前の点検記録表

パワーシャックル 30ton (4 点つり) 作業開始前点検記録表

工 事 名		機体番号		天秤 No.		A クランプ No.			B クランプ No.			C クランプ No.			D クランプ No.		
点検箇所	点検項目 (目視・手触)	月	日														
天秤本体	外観の変形・損傷 ボルトの緩み																
上部つり金具	メインリンクの変形・損傷・腐蝕 カップリングの作動不良・変形・部品の脱落 ねじシャックルの変形・損傷・部品の脱落																
電源スイッチ部	扉の変形・損傷 電源スイッチの損傷 電圧計の損傷 テストボタンの損傷 検査用コネクタの損傷 運転・充電切替スイッチの損傷 充電状態表示灯の損傷																
報知機器	A 側 玉外し終了表示灯 (赤) の損傷 玉外し終了ブザーの損傷・音の確認 B 側 玉外し終了表示灯 (赤) の損傷 玉外し終了ブザーの損傷・音の確認 C 側 玉外し終了表示灯 (赤) の損傷 玉外し終了ブザーの損傷・音の確認 D 側 玉外し終了表示灯 (赤) の損傷 玉外し終了ブザーの損傷・音の確認 無線受令機受信待機状態警告灯 (緑) の損傷 低電圧警告灯 (紫) の損傷																
無線遠隔制御装置	アンテナの変形・損傷・脱落 送信機の破損 送信機カバーの損傷・紛失																
下部つり金具	チェーンの摩耗・曲り・キズ・腐蝕 カップリングの作動不良・変形・部品の脱落																
滑車装置	外観の変形・損傷 ボルト・ナット類の損傷・脱落																
電源ケーブル	A 側 電源ケーブルの摩耗・損傷 ケーブル用接続コネクタの損傷 B 側 電源ケーブルの摩耗・損傷 ケーブル用接続コネクタの損傷 C 側 電源ケーブルの摩耗・損傷 ケーブル用接続コネクタの損傷 D 側 電源ケーブルの摩耗・損傷 ケーブル用接続コネクタの損傷																
クランプ	A 側 外観上の変形・損傷 主つりピンの変形・損傷 開口部奥のき裂・損傷 ボルト・ナット類の緩み・脱落 B 側 外観上の変形・損傷 主つりピンの変形・損傷 開口部奥のき裂・損傷 ボルト・ナット類の緩み・脱落 C 側 外観上の変形・損傷 主つりピンの変形・損傷 開口部奥のき裂・損傷 ボルト・ナット類の緩み・脱落 D 側 外観上の変形・損傷 主つりピンの変形・損傷 開口部奥のき裂・損傷 ボルト・ナット類の緩み・脱落																
動作確認	A 側 無線送信機を使用しての動作 手動開放にての動作 B 側 無線送信機を使用しての動作 手動開放にての動作 C 側 無線送信機を使用しての動作 手動開放にての動作 D 側 無線送信機を使用しての動作 手動開放にての動作																
記号	レ：良好 V：処理済 △：要修理 A：要調整 ×：要交換 L：給油脂 欠：欠品	点検者															
		確認者															

注：取扱説明書を熟読し、使用すること。
つり具を使用する日は、事前に点検・記入のこと。