

BB-15000点検表

年 月

現場名 御中

No.

管理番号

担当者

チェック内容		点検方法	日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備考			
つり具本体	1	本体外観変形・損傷	目視																																			
	2	本体溶接ヶ所の損傷	目視																																			
	3	吊りピース1・2の変形・損傷	目視																																			
	4	吊りピース1・2の溶接ヶ所の損傷	目視																																			
	5	荷吊りピースの変形・損傷	目視																																			
	6	荷吊りピースの溶接ヶ所の損傷	目視																																			
	7	全体に砂、セメント等の堆積がないか(清掃)	目視																																			
	8	ボルト・ナットの損傷・変形・緩み	目視																																			
吊り金具	9	つり具吊りワイヤー部の損傷・変形	目視・手触																																			
	10	つり具吊りシャックルの損傷・変形・緩み	目視・手触																																			
	11	玉掛けワイヤーの損傷・変形	目視・手触																																			
	12	玉掛け部シャックルの損傷・変形・緩み	目視・手触																																			
	13																																					
全体	14	吊りピース1のワイヤー取付位置が吊荷重表の選定と合っているか	目視																																			
	15	各ワイヤーが左右対称に取り付けてあるか	目視																																			
	16	吊荷重の確認	目視																																			
	17		目視																																			
点検内容	異常なし：V 修理：△ 調整：A 交換：× 注油：L		点検者： 確認者																																			

！注意・危険

- 管理者・使用者はご使用前必ず取扱説明書を熟読の上正しくお使い下さい。
- 定格荷重を越える荷は、絶対に吊らないで下さい。
- 始業点検を必ず行って下さい。
- つり具本体に溶接機のアースを接続しないで下さい。
- つり具本体に溶接用電極を絶対に接触させないで下さい。
- 保管は、砂地・砂利地・水溜まり等は避けてください。

**アールアイ株式会社**  
 TEL:048-280-5505  
 FAX:048-280-5510