

チェーンエコライザー & コラムロック点検表

年 月

現場名

No.

チェーンエコライザー t

コラムロック t

担当者

チェック内容		点検方法	日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備考		
チェーンエコライザー	1 本体外観変形・損傷	目視																																			
	2 各ボルト・ナットの緩み	目視・手触																																			
	3 メインリンクの変形・損傷	目視																																			
	4 接続金具(カップリング)の変形・損傷	目視・手触																																			
	5 シャックルの変形・損傷	目視・手触																																			
	6 チェーンの変形・損傷・注油	目視																																			
	7 チェーンのねじれ(特に吊荷接続時、注意)	目視																																			
	8 スプロケットの変形・損傷	目視																																			
	9 スプロケットの作動具合	目視・手触																																			
	10																																				
コラムロック	11 A:本体外観変形・損傷	目視																																			
	B:本体外観変形・損傷	目視																																			
	12 A:各ボルト・ナットの緩み	目視・手触																																			
	B:各ボルト・ナットの緩み	目視・手触																																			
	13 A:絶縁スィベルの変形・損傷・作動具合(回転)	目視・手触																																			
	B:絶縁スィベルの変形・損傷・作動具合(回転)	目視・手触																																			
	14 A:ピンガイド・セットピンの変形・損傷・作動具合	目視・手触																																			
	B:ピンガイド・セットピンの変形・損傷・作動具合	目視・手触																																			
	15 A:ストッパープレート・スプリングの変形・損傷・作動具合	目視・手触																																			
	B:ストッパープレート・スプリングの変形・損傷・作動具合	目視・手触																																			
16 A:操作ボルト・固定スプリングの変形・損傷・作動具合	目視・手触																																				
B:操作ボルト・固定スプリングの変形・損傷・作動具合	目視・手触																																				
17 A:操作ワイヤーの変形(キック)損傷	目視																																				
B:操作ワイヤーの変形(キック)損傷	目視																																				
全体	18 最大吊荷重の確認(定格荷重以下)																																				
	19 全体に砂、セメント等の堆積がないか(清掃)	目視																																			
点検内容	異常なし: V 修理: Δ	点検者:																																			
	調整: A 交換: X 注油: L		確認者																																		

！注意・危険

- 管理者・使用者はご使用前必ず取扱説明書を熟読の上正しくお使い下さい。
- 定格荷重を越える荷は、絶対に吊らないで下さい。
- 始業点検を必ず行って下さい。
- チェーンエコライザーは一点吊り・荷に巻き付けての使用は、絶対にしないで下さい。
- チェーンのよじれを必ず確認してご使用下さい。
- チェーンエコライザー&コラムロック投下したり、引きずったりしないで下さい。
- 吊り荷のバランスを保つ位置にクランプをセットし、荷の安定を図るようにして下さい。
- チェーンエコライザー&コラムロックに溶接機のアースを接続しないで下さい。
- チェーンエコライザー&コラムロックに溶接用電極を絶対に接触させないで下さい。

- 保管は、砂地・砂利地・水溜まり等は避けてください。

- 吊り荷玉掛け時、チェーンエコライザーのチェーンのよじれに注意してセットしてください。
- コラムロックセット時、セットピンにストッパー固定スプリングが、確実にセットされているか確認してください
- コラムロックセット後、操作ワイヤーは玉掛け外し合図確認後操作してください。
- 玉外し作業に入るまで操作ワイヤーに引っ張る力を加えないでください

**アールアイ株式会社**  
 TEL: 048-280-5505  
 FAX: 048-280-5510

点検作業担当